

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Koszt naprawy 1 m2 nawierzchni o grubości 4 cm</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1106-01 D-05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa - średnia grubość remontowanego ubytku 4 cm	t		
		0.1	t	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>2</b>		<b>Koszt uzupełnienia 1 m2 podbudowy o grubości 10</b>			
2 d.2	KNR 2-31 0107-01 D-05.03.17	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m <sup>3</sup>		
		0.1	m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>3</b>		<b>Koszt 1 m2 powierzchniowego utwardzenia nawierzchni emulsją i grysami kamiennymi</b>			
3 d.3	KSNR 6 1109-01 D-05.03.17	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów - rakowizny i spękania	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>